

SJV 系列
SERIES

对应无铅焊接105°C长寿命品

105°C Long Life, Lead Free Reflow Soldering.

◆特 长 / FEATURES

- 105°C、3000小时品。
Load Life : 105°C 3000 hours.
- 可以进行无铅回流焊接。
Lead free reflow soldering is available.
- 适用于高密度贴片安装。
Available for high density mounting.



◆规格表 / SPECIFICATIONS

项目 Items	特性 Characteristics							
工作温度范围 Category Temperature Range	-40 ~ +105°C							
额定电压范围 Rated Voltage Range	6.3 ~ 50V.DC							
静电容量允许差 Capacitance Tolerance	$\pm 20\%$ (20°C, 120Hz)							
漏 电 流 Leakage Current(MAX)	小于 $I = 0.01CV$ 和 $3\mu A$ 中的较大值 (施加额定电压2分钟后) $I = 0.01CV$ or $3\mu A$ whichever is greater. (After 2 minutes application of rated voltage)							
	I =漏电流 (μA) C =额定静电容量 (μF) V =额定电压 (V) Leakage Current Rated Capacitance Rated Voltage							
损 失 角 正 切 值 ($\tan \delta$) Dissipation Factor(MAX)	额定电压 (V) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	(20°C, 120Hz)
	$\tan \delta$	0.30	0.24	0.20	0.16	0.14	0.14	
耐 久 性 Endurance	在105°C环境中, 不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流, 连续加载3000小时后, 满足以下各项要求。 After applying rated voltage with rated ripple current for 3000 hours at 105°C, the capacitors shall meet the following requirements.							
	静 电 容 量 变 化 率 Capacitance Change	初期值的 $\pm 30\%$ 以内 Within $\pm 30\%$ of the initial value.						
	损 失 角 正 切 值 Dissipation Factor	规格值的 300% 以下 Not more than 300% of the specified value.						
	漏 电 流 Leakage Current	规格值以下 Not more than the specified value.						
低 温 特 性 Low Temperature Stability (阻抗比) Impedance Ratio(MAX)	额定电压 (V) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	(120Hz)
	$Z(-25^\circ C)/Z(20^\circ C)$	4	3	2	2	2	2	
	$Z(-40^\circ C)/Z(20^\circ C)$	14	12	8	6	4	3	

◆标准品一览表 / STANDARD SIZE

WV (V.DC)	Cap (μF)	Size ($\phi D \times L$)	Rated Ripple Current
6.3 (0J)	22	4 × 6.1	22
	47	5 × 6.1	38
	100	6.3 × 6.1	69
	220	6.3 × 8	120
10(1A)	33	5 × 6.1	35
16 (1C)	10	4 × 6.1	18
	22	5 × 6.1	30
	47	6.3 × 6.1	50
	100	6.3 × 8	81

WV (V.DC)	Cap (μF)	Size ($\phi D \times L$)	Rated Ripple Current
25 (1E)	33	6.3 × 6.1	50
	47	6.3 × 8	63
35 (1V)	4.7	4 × 6.1	16
	10	5 × 6.1	27
	22	6.3 × 6.1	44
	33	6.3 × 8	57

WV (V.DC)	Cap (μF)	Size ($\phi D \times L$)	Rated Ripple Current
50 (1H)	0.1	4 × 6.1	1.0
	0.22	4 × 6.1	2.6
	0.33	4 × 6.1	3.2
	0.47	4 × 6.1	4
	1	4 × 6.1	8
	2.2	4 × 6.1	11
	3.3	4 × 6.1	14
	4.7	5 × 6.1	19
	10	6.3 × 6.1	32
	22	6.3 × 8	58

◆产品型号体系 / PART NUMBER

□□□	SJV	□□□□□	M	□□□	D × L
额定电压 Rated Voltage	系列名称 Series	额定静电容量 Rated Capacitance	静电容量允许差 Capacitance Tolerance	副记号 Option	铝壳尺寸 Case Size